

4 Schritte auf einen Blick

Pflege für elastische Böden

Nach der Verlegung

Reinigung *PU-Reiniger* oder
Aktivreiniger R280

Schutz *Vollpflege matt* oder
Bodenglanz

Tägliche Pflege

Reinigung *PU-Reiniger* (optimales
Reinigungsergebnis auch
bei stärkeren
Verschmutzungen)

Schutz Auffrischung mit
Vollpflege matt oder
Bodenglanz

Fleckentfernung

mit *ElaTex*

Intensivreinigung

Reinigung *Grundreiniger R*

Schutz *Vollpflege matt* oder
Bodenglanz

Ihr Fachhändler

www.casanova-boden.com

CASANOVA®

Ideen für Raumgestaltung



LVT-Designbeläge
im Wohnbereich perfekt gepflegt

Reinigungs- und Pflegeanleitung

1. Hinweis

Diese Pflegeanleitung wurde mit den Designbodenherstellern abgestimmt. Sie ist für alle Wohnbereiche mit normaler Beanspruchung gedacht. Für stark strapazierte Wohnbereiche wie Küchen und Flure empfehlen wir die Beachtung der Reinigungs- und Pflegeanleitung für Designbodenbeläge im Objekt und in stark strapazierten Wohnbereichen.

2. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen angelegt werden.

3. Bauschlussreinigung

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden, um verlege- und baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu entfernen. Hierzu *PU Reiniger* in einer Verdünnung von 1:10 mit Wasser einsetzen. Den Boden mit gut ausgepressten Wischbezügen reinigen. Abschließend mit klarem Wasser neutralisieren. Pfützenbildung generell vermeiden.

4. Laufende Reinigung und Pflege

4.1 Beseitigung von Staub

Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Feucht-wischen mit nebelfeuchtem Wischbezug.

4.2 Manuelle Reinigung

Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen *PU Reiniger* im Verhältnis 1:200 verdünnen und den Boden mit einem geeigneten, gut ausgepressten Wischmopp reinigen.

5. Entfernung von Flecken und Gummiabsatz-Strichen

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatz-Striche lassen sich punktuell mit unverdünntem *PU Reiniger* in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

6. Auffrischung des Oberflächenschutzes

Eine erste Auffrischung ist bedarfsabhängig erst nach einiger Zeit der Nutzung (z.B. nach 3-6 Monaten) erforderlich, um stumpf gewordene oder leicht verkratzte Oberflächen wieder aufzufrischen. Diese Auffrischung sollte regelmäßig nach Bedarf alle 3-6 Monate wiederholt werden. Zunächst den Boden grundreinigen (siehe Punkt 7). Zum Aufbau einer Pflegeschicht *Vollpflege matt* oder *Bodenglanz* unverdünnt in Form eines gleichmäßigen dünnen Filmes auftragen. Hierzu den Wischwiesel mit Einwischerbezug oder einen flusenfreien Breitwischmopp verwenden. Für erhöhten Schutz einen zweiten Auftrag durchführen, wenn der Pflegefilm trocken oder trittfest ist (ca. 45 Minuten). Die Befilmungen über Kreuz aufbringen. Nach dem Trocknen der letzten Schicht über Nacht ist der Belag begehbar.

für Design-Bodenbeläge im Wohnbereich außer stark strapazierte Flächen wie Küchen und Flure

7. Grundreinigung

Zur Entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen und Rückstände sowie zur Vorbereitung einer Auffrischung des Bodens (siehe Punkt 6) wird eine Grundreinigung erforderlich. Hierzu *Grundreiniger R* in einer Verdünnung bis 1:5 gleichmäßig auf den Boden aufsprühen (mit Hand-Drucksprüher o.ä.) und je nach Hartnäckigkeit der zu beseitigenden Rückstände bis 5 Minuten einwirken lassen. Pfützenbildung vermeiden. Anschließend den Belag mit dem Padmeister und einem grünen Handpad schrubben. Bei strukturierten Oberflächen zur Entfernung von festsitzen-dem Schmutz in Belagsvertiefungen mit einer Schrub-Bürste nacharbeiten. Die Schmutzflotte mit gut ausgepressten Wischbezügen aufnehmen und den Belag unter Verwendung von klarem, wenn möglich, warmen Wasser neutralisieren, bis alle Schmutz- und Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind (das Wischwasser schäumt dann nicht mehr!). Pfützenbildung und stehende Nässe vermeiden. Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von elastischen Bodenbelägen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungs-technische Beratung. Hier hilft man Ihnen gerne weiter.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.

Die passenden Produkte und weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem CASA NOVA-Fachhändler vor Ort.

www.casanova-boden.com

Produktempfehlungen

PU-Reiniger



Für die regelmäßige und gründliche Reinigung aller PVC-Designböden

Bodenglanz



Abgenutzte oder verkratzte Böden erhalten damit wieder ihre wertige Optik. Vollpflege matt sorgt für ein mattes Erscheinungsbild während Bodenglanz den Böden einen strahlenden Glanz verleiht.

Vollpflege -matt-

